



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

Membrana dedykowana pod gont bitumiczny

BP Havy MATT 450

Bitumen roof membrane

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI / CHARACTERISTIC	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA / HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / VALUES
REAKCJA NA OGIEŃ / REACTION TO FIRE	PN-EN 13859-1:2010	E
WODOSZCZELNOŚĆ / RESISTANCE TO WATER PENETRATION	PN-EN 13859-1:2010	W1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE MD / TENSILE STRENGTH MD	PN-EN 13859-1:2010	≥360 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE CD / TENSILE STRENGTH CD	PN-EN 13859-1:2010	≥230 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
WYDŁUŻENIE MD / ELONGATION MD	PN-EN 13859-1:2010	≤120%
WYDŁUŻENIE CD / ELONGATION CD	PN-EN 13859-1:2010	≤120%
ODPORNOŚĆ NA ROZDZIERANIE MD / TEARING RESISTANCE MD	PN-EN 13859-1:2010	≥110 N (+/- 60 N)
ODPORNOŚĆ NA ROZDZIERANIE CD / TEARING RESISTANCE CD	PN-EN 13859-1:2010	≥100 N (+/- 60 N)
ELASTYCZNOŚĆ PRZY NISKIEJ TEMPERATURZE / FLEXIBILITY AT LOW TEMPERATURES	PN-EN 13859-1:2010	W -20 °C POTWIERDZONA AT -20 °C COMFORMING
SZTUCZNE STARZENIE SIĘ W WYNIKU DŁUGOTERMINOWEGO ODDZIAŁYWANIA PROMIENI UV, RÓŻNIC TEMPERATUR ORAZ CIEPŁA / ARTIFICIAL AGEING BY LONG TERM EXPOSURE TO THE COMBINATION OF UV RADIATION AND ELEVATED TEMPERATURE AND HEAT		
WODOSZCZELNOŚĆ / RESISTANCE TO WATER PENETRATION	PN-EN 13859-1:2010	W1
ZMIANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE MD / TENSILE STRENGTH MD CHANGE	PN-EN 13859-1:2010	<10%
ZMIANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE CD / TENSILE STRENGTH CD CHANGE	PN-EN 13859-1:2010	<10%
ZMIANA WYDŁUŻENIA MD / ELONGATION MD CHANGE	PN-EN 13859-1:2010	≤120%
ZMIANA WYDŁUŻENIA CD / ELONGATION CD CHANGE	PN-EN 13859-1:2010	≤120%
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ / WATER VAPOR TRANSMISSION	PN-EN 13859-1:2010	Sd ≥ 75m (+/-60m)
SUBSTANCJE SZKODLIWE / HAZARDOUS SUBSTANCES	PN-EN 13859-1:2010	Nie zawiera / Does not contain

CE 15 PN-EN 13859-1:2010
PRIVATE LABEL 450-B
/ BP HAVY MATT 450

Deklaracja właściwości użytkowych nr DoP / kod identyfikacyjny typu wyrobu: 008179-0001/16
Declaration of Performance DoP / identification code of the product type: 008179-0001/16

Producent: Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k.,
Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska
Manufacturer: Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k.,
Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland

Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej / Identification number of notified body: 0799
Raport badań / Test report:
1.1/18493/670.0.2.1-2006

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe (membrana wstępnego krycia, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, deskowanych i niedeskowanych).

APPLICATION: used as flexible sheets for waterproofing - underlays for discontinuous roofing (roof membrane used as initial covering for sloping roofs, also when fully sarked).

Wyprodukowano dla / Made for:

BP CANADIAN SHINGLES s.c

ul. Hutnika 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza

www.facebook.com/bpgonty

www.BPgonty.pl